

## **Bienenwachs (flüssig) GLEIVO 315**

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich Holz wie z. B. Vertäfelung und Möbel, nach Vorbehandlung mit den LIVOS-Produkten. Für Spritzwasserbereiche ungeeignet. Für die regelmäßige Pflege von Linoleum. Zur Auffrischung von gewachsenen Holz-, Kork-, Steinoberflächen, wie Fußböden, Vertäfelungen, Möbel. Zur Nachbehandlung von mit DELVA-Spachtel Nr. 426 gestalteten Flächen.
<b>Eigenschaften</b>	Flüssig. Airless-spritzbar. Nach Durchtrocknung seidenglänzend.
<b>Volldeklaration</b>	Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Pineoil, Leinöl, Orangenöl, Isoaliphate, Tonerde, Rosmarinöl und bleifreie Trockenstoffe.
<b>Farbton</b>	Farblos. Abtönbar mit max. 10% VINDO-Decklack Nr. 629.
<b>Verdünnung</b>	Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>Verarbeitung</b>	Durch hauchdünnes Streichen, Spritzen oder Ballenauftrag, bei Temperaturen über 12°C. Bei DELVA gestalteten Flächen Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Ballen und nachpolieren.
<b>Verbrauch</b>	Behandlung: 1 l reicht für 25 m <sup>2</sup> , d.h. 40 ml/m <sup>2</sup> . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. Probeauftrag! Pflege: 1 l reicht für 100 m <sup>2</sup> , d.h. 10 ml/m <sup>2</sup> als Mittelwert.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 4 Stunden.
<b>Dichte</b>	0,78 g/ml.
<b>Hinweise</b>	Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. R 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Verpackung: Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.
<b>Gebinde</b>	0,25 l; 1 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<b>GLEIVO315 - Bienenwachs</b>
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muß trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vorbehandlung mit LIVOS-Ölen, z.B. MELDOS-Naturharz-Hartöl Nr. 264 oder ARDVOS-Holzöl Nr. 266 oder LIVOS-Lasuren, wie z.B. DARIX-Möbellasur Nr. 297. Wenn bereits Behandlung oder Pflege mit Produkten anderer Hersteller erfolgte, soll an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit geprüft werden.
<b>Verarbeitung</b>	Vor Gebrauch das Produkt gut schütteln oder aufrühren. GLEIVO-Bienenwachs Nr. 315 wird hauchdünn und gleichmäßig mit dem Pinsel oder Tuch aufgetragen. Nach ca. 2 - 4 Stunden (bei Holz in Faserrichtung) mit Ballentuch, Wachsbürste oder Bohnermaschine

nachpolieren.

**Reinigung**

Staub mit Staubsauger oder Mop abnehmen. Gummiabrieb und andere grobe Verschmutzungen können mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 entfernt werden. Je nach Bedarf Reinigung mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556. im Wischwasser

**Pflege**

Je nach Beanspruchung mit GLEIVO-Bienenwachs Nr. 315 oder BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 1 - 2 x im Jahr nachbehandeln.

**Hinweise**

Während Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften. Oberflächen mit starker elektrostatischer Aufladung (Kunstharzlackierungen etc.) werden durch eine hauchdünne Behandlung mit dem Bienenwachs positiv beeinflusst. Bei Auftrag auf DELVA-Spachtel Nr. 426 gestaltete Flächen bietet GLEIVO-Bienenwachs Nr. 315 Schutz gegen Abrieb und Verschmutzungen. GLEIVO verzögert das eventuelle Ausbleichen der in den DELVA beigemischten Pflanzenpigmenten und verleiht einen seidigen, brillanten Glanz, so daß das Farbenspiel besser zur Geltung kommt.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.