

TECHNISCHES MERKBLATT NATÜRLICHER HYDRAULISCHER KALK EN 459-1:2010

Rohstoff:

Natürlicher hydraulischer Kalk ist ein gelöschtes Bindemittel in Pulverform, das aus einem Kalkstein gewonnen wird der zwischen 15 und 20% Ton enthält und als Mergelgestein bezeichnet wird.

Während dem Brennen bei Temperaturen unterhalb der Klinkerisation (etwa 1200°C) bilden sich Kalzium-Silikate, -Aluminate und -Eisenaluminat die diesem Bindemittel hydraulische Eigenschaften im Erhärtungsprozess verleihen, das heisst er kann selbst unter Wasser abbinden.

Dem Abbindeprozess folgt die Karbonisierung, unter Aufnahme von Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Luft. Der Luftkalkanteil (Ca (OH)₂) macht in etwa 25% des natürlichen hydraulischen Kalkes aus und ist für seine wachsende Festigkeit verantwortlich.

Besondere, für die ÖKOLOGISCHE BAUWEISE UND RESTAURIEUNG erwünschte Eigenschaften, von mit natürlichen hydraulischen Kalken zubereiteten Mörteln:

Starke Plastizität und einfache Verarbeitbarkeit, starke Haftung auf diversen Untergründen, Fähigkeit viel Wasser zurückzuhalten, kaum Tendenz zur Rissbildung, gute Haltbarkeit, sehr wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, atmungsfähig und von angenehmem Aussehen. Geringere Strahlung als bei Zement.

Technische Eigenschaften unserer natürlichen hydraulischen Kalken, mit CE Kennzeichnung:	NHL 5 (hoch-hydraulisch)	NHL 3,5 (mässig hydraulisch)	NHL 3,5 (mässig hydraulisch)	NHL 3,5 weiss (mässig hydraulisch)	NHL 2 (schwach hydraulisch)
	beige (Sack 25 kg)	grau (Sack 35 kg)	hell beige (Sack 25 kg)	Weissgrad: Y=76,7 (Sack 35 kg)	Weissgrad: Y=72,9
	(aktualisiert 07/12)	(aktualisiert 07/12)	(aktualisiert 07/12)	(aktualisiert 07/12)	(aktualisiert 07/12)
Mechanische Eigenschaften					
Druckfestigkeit in 7 Tagen	4 MPa (Mittelwert)	1,78 MPa (Mittelwert)	2,9 MPa (Mittelwert)	2,02 MPa (Mittelwert)	
Druckfestigkeit in 28 Tagen	5 MPa (Minimum) 7,1 MPa (Mittelwert)	3,5 MPa (Minimum) 6,04 MPa (Mittelwert)	3,5 MPa (Minimum) 6 MPa (Mittelwert)	3,5 MPa (Minimum) 4,85 MPa (Mittelwert)	2 MPa (Minimum) 4,57 MPa (Mittelwert)
Beginn des Abbindeprozesses	195 min (Mittelwert)	350 min (Mittelwert)		366 min (Mittelwert)	849 min (Mittelwert)
Rückstände	< 15%	5,2% (Mittelwert) < 15%	< 15%	0,4% (Mittelwert) < 15%	< 15%
Penetration	14 mm				
Physische Eigenschaften					
Rückstand 90 µ in %	9	7	7,2	0,6	2,2
Rückstand 200 µ in %	1,5	1,1	1,1	0,0	0,1
Blaine (Feinheitgrad)	9.400 cm ² /g (Mittelwert)	9.601 cm ² /g (Mittelwert)	9.000 cm ² /g (Mittelwert)	12.820 cm ² /g (Mittelwert)	13.295 cm ² /g (Mittelwert)
Expansion	0,5 mm (Mittelwert)	0,3 mm (Mittelwert)	0,3 mm (Mittelwert)	0,1 mm (Mittelwert)	0,0 mm (Mittelwert)
Dichte	0,65 kg/ dm ³	0,81 kg/ dm ³	0,65 kg/ dm ³	0,68 kg/ dm ³	0,607 kg/dm ³
Spezifisches Gewicht	2,7 g/ cm ³ (Mittelwert)	2,5 g/ cm ³ (Mittelwert)	2,7 g/cm ³ (Mittelwert)	2,49 g/ cm ³ (Mittelwert)	2,49 g/cm ³ (Mittelwert)
Ungebundenes Wasser	0,6% (Mittelwert)	0,72% (Mittelwert)	1,2% (Mittelwert)	0,93 % (Mittelwert)	0,43% (Mittelwert)
Chemische Eigenschaften					
SO ₃	1,44 % (Mittelwert)	0,75% (Mittelwert)	1,2% (Mittelwert)	0,99 (Mittelwert)	0,98% (Mittelwert)
Ca (OH) ₂	18,8% (Mittelwert)	18,8% (Mittelwert)	25,9% (Mittelwert)	28,5% (Mittelwert)	28,4% (Mittelwert)
CaSO ₄	<1%				
C ₃ S	nd				
C ₃ A	<1%				
K oder KO ₂	<0,55				
Na oder NA ₂ O	<0,1%				
CaO	0				
Zusätze	0	0	0	0	0
arcilla activa	c. 25%				
pérdida ignición	16%				

www.cannabric.com ▪ cannabric@cannabric.com ▪ (0034) 958 66 33 44

Vorsichtsmassnahmen in der Anwendung:

- Richtiges Verhältnis Wasser zu Bindemittel
- Schnelles Austrocknen vermeiden (in den ersten 72 Stunden befeuchten, beschatten)
- Zu verputzende Flächen und Mauerziegel vorher nässen

Kontraindikationen:

- Sehr niedrige Temperaturen (< 3°C) oder sehr hohe (> 30°C)
- Agresive Milieueinflüsse

Sande:

Silizium und Kalksande aus Mine oder Fluss. Letztere sollten kantig genug sein. Es sind diejenigen zu vermeiden die Ton enthalten. Es sind auch Strandsände zu vermeiden, da sie Spuren von Salz enthalten können und meist zu rundkörnig sind.

Anwendungsbereiche unserer natürlichen hydraulischen Kalke	Geeigneste Klasse Hydraulischer Kalk, je nach Anwendung	Dosis	
		Natürlicher hydraulischer Kalk	Sand, Kies oder Andere
Zylopfundamente und Kalkbeton (Sand in der Körnung 0-25 mm)	NHL 5		4,5
Mörtel und Kalkbetone mit Sand in der Körnung 0-15 mm (Bodenplatten, Estriche, Natursteinmauern, etc.)	NHL 5		4 - 4,5
Mauermörtel (Sand in der Körnung 0-5 mm) Lehmziegel, Cannabric, gebrannter Ziegel, Poroton, ... und Naturstein	NHL 5 (NHL 3,5 oder NHL2 für lehmziegel oder NHL3,5 WEISS für Sichtfugen oder eingefärbte Fugen. Wärmedämmender als NHL5).		4
Unterputz und Fugenmörtel (Sand in der Körnung 0-5 mm): Ökologische Bauweise, Restaurierung, Höhlenrestaurierung	NHL 3,5 (NHL3,5 WEISS um hellere Töne und optimale termische Eigenschaften zu erreichen)		4
Oberputz , auch mit hellen oder farbigen Sanden oder Pigmenten. Feine Putze mit gesiebttem Sand	NHL 3,5 WEISS NHL 2	1	3 - 4
Sehr feine Putze mit Marmorsand oder Marmormehl. Verkleben von Fliesen mit Mörtel aus gesiebttem- oder Marmorsand.	NHL 3,5 WEISS NHL2		3
Leichtmörtel (für Bodenplatten, Estriche, Schalungswände, Gewölbe, Kuppeln, Verputze, in Geschossdecken und Dächern)	NHL 5 (grössere, schnellere Härte) NHL 3,5, NHL2, NHL3,5 WEISS (langsames Erhärten aber bessere termische Eigenschaften und kompatibel mit Pigmenten)		2,5 - 3
Fixierung von arabischen Dachziegeln , Verlegen von keramischen Fussböden oder Naturstein (im Innen- und Aussenbereich)	NHL 5; NHL3,5, NHL3,5 WEISS		3 - 4
Erdstabilisierung (verschiedene Versuche durchführen ist empfehlenswert)	NHL5 (sandige Erden) NHL3,5 WEISS oder NHL2 (tonhaltige Erden)	5-10%	90-95%

CANNABRIC

Cañada Ojeda, 8

E-18500 Guadix (Granada)

(0034) 958 6633 44

(0034) 686 385 567

cannabric@cannabric.comwww.cannabric.com