

Emulsión autobrillante GLANOS 559

Áreas de aplicación	En interior, añadida al agua de fregar, para la limpieza de muebles o suelos tratados con aceite y cera. También para linóleo.
Características	Limpia y deja una finísima película de cera.
Declaración completa	Agua, potasa, cera de goma laca, cera de carnauba, cera japonesa, jabones potásicos de aceite de germen de maíz, condensado de azúcar y ácido graso, ácido cítrico, etanol y glicerina.
Tonalidad	Incolora.
Aplicación	Diluido: Añadir 1 cuchara sopera de GLANOS a 5 lt de agua tibia (resulta un pH de aprox. 8,0). Elimina suciedad.
Consumo	En el agua de fregar, aprox. 1 cucharada sopera (aprox. 10 gramos) de GLANOS para 5lt de agua.
Limpieza	Lavar la fregona después del uso, con agua tibia.
Densidad	Arox. 1 gr/ml.
Indicaciones	Para evitar que se formen capas superficiales en suelos, emplear GLANOS sólo una vez cada 4-5 limpiezas. Para la limpieza habitual, emplear TRENA 556. Agitar bien antes del uso. Antes de su aplicación en grandes superficies, compruebe la compatibilidad en una zona poco visible. La disgregación parcial del producto no influye en su calidad y efecto. Sobre madera no tratada, especialmente p.ej. roble, pueden producirse alteraciones de color. Tensoactivos aniónicos: < 5% Tensoactivos no iónicos: > 5% S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,05 lt; 0,25 lt; 1 lt; 5 lt; 30 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, al menos 2 años. Utilizar los envases empezados en un plazo de 12 meses.
Envase	Polietileno (PE). Este material es neutro para las aguas freáticas y es reciclable.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.