

Sperrgrund REMIO 618

Anwendung	Im Innenbereich für saugfähige mineralische Wände und Decken, sowie Holzwerkstoffe, wie Hartfaserplatten, OSB, usw.
Eigenschaften	Weiß pigmentiert, schnelltrocknend. Gute Haftung am Untergrund. Verhindert das Durchschlagen farbiger Verunreinigungen.
Volldeklaration	Wasser, Kreide, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Dammar, Titanweiß, Kieselgur, bleifreie Trockenstoffe, mikronisiertes Wachs, Bentone, Zitronenöl und Sojalecithin.
Farbton	Weiß
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Vorbereitung	Untergründe müssen trocken, fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Löcher mit geeignetem Material füllen, z.B. VEDO-Wandspachtel Nr. 440, bei Holz ANAVO-Porenfüller Nr. 628. Holzfeuchte soll unter 15 % liegen.
Verarbeitung	Durch Rollen, Streichen oder im Spritzauftrag mit geeigneten Maschinen oder Geräten.
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 10 m ² , d.h. 100 ml/m ² . Genaue Werte am Objekt ermitteln. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs darf 50 µm nicht überschreiten.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 3 Stunden; trocken, schleifbar und überstreichbar nach ca. 48 Stunden.
Dichte	Ca. 1,29 g/ml.
Hinweise	REMIO enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung möglich. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Überstreichbar mit LIVOS Wandfarbe, wie DUBRON Nr. 400, mit DUBRON Roll- und Streichputz Nr. 465 oder CANTO Weißlack Nr. 625 und VINDO Decklack Nr. 629. Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit REMIO-Sperrgrund Nr. 618 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme oder Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,75 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.