

# FICHA TÉCNICA **TECHNIFEUTRE**

## (FIELTRO DE CÁÑAMO en rollos o bandas)

### Materias primas

Fieltro = fibra de cáñamo 75%, jute reciclada 25%

Material 100% vegetal.  
Libre de fibras sintéticas (no termosoldado).

### Acondicionamiento

Rollo de 1,00 m \* 25 m (25 m<sup>2</sup>), 5 mm de espesor

Bandas 10 cm x 5 metros, 5 mm de espesor

### Utilización

Rollos :

- debajo tarima de madera **flotante**
- como **capa aislante** debajo el suelo (o encima de suelos antiguos para aislar de suelos nuevos)
- contra **ruidos aéreos y de impacto** (ruptura acústica entre materiales duros y resonantes)
- puesto encima de tablero de madera en techos, permite su **ventilación**

Bandas :

- como **junta de dilatación**
- encima de vigas de madera como **amortiguador**
- como separación aislante entre muros y solera

### Características físicas

Densidad media **750 g/ m<sup>2</sup>**

Espesor medio **5 mm**

Color cáñamo (**beige - marrón claro**)

**Material elástico** (como una alfombra)

**CANNABRIC**  
Cañada Ojeda, 8  
E-18500 Guadix (Granada)  
(0034) 958 66 33 44  
(0034) 686 385 567  
cannabric@cannabric.com  
www.cannabric.com