

## Sous-couche anti-taches REMIO 618

<b>Destination</b>	En intérieur, pour tous murs et plafonds minéraux absorbants et dérivés du bois tels que panneaux à fibres dures, OSB etc..
<b>Caractéristiques</b>	Sous-couche pigmentée blanche. Séchage rapide et bonne adhérence sur le support. Effet préventif contre les transferts de substances colorantes du support au travers de la finition.
<b>Composition complète</b>	Eau, craie, composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, dammar, blanc de titane, diatomite, siccatifs sans plomb, cire micronisée, bentonite, essence de citron et lécithine de soja.
<b>Teintes</b>	Blanc.
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi.
<b>Préparation</b>	Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière. Boucher les trous avec un enduit approprié, comme par ex. de l'Enduit de rebouchage VEDO N° 440 sur les supports minéraux et du Bouche-Pores ANAVO N° 628 sur le bois. L'humidité du bois doit être inférieure à 15%.
<b>Application</b>	S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet avec un appareil pulvérisateur approprié.
<b>Rendement</b>	Environ 10 m <sup>2</sup> au litre non dilué, soit 100 ml / m <sup>2</sup> . Faire un essai préalable pour déterminer le rendement exact. L'épaisseur de chaque feuil sec ne doit pas dépasser 50 µm.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS No 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, sec hors poussière au bout d'env. 3 heures; sec, ponçable et recouvrable au bout d'environ 48 heures.
<b>Densité</b>	Environ 1,29 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	REMIO N° 618 ne contenant que peu de solvant, avant l'emploi prière d'enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Finition avec l'une des peintures de la gamme LIVOS, telles que par ex. DUBRON N° 400, avec l'Enduit décoratif DUBRON N° 465, avec la Laque blanche CANTO N° 625 ou la Laque VINDO N° 629. Après l'application veiller à une aération suffisante. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, pads de polissage, éponges, poussières abrasives etc encore imbibés de Sous-couche anti-taches REMIO N° 618, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,75 l; 2,5 l; 10 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient après usage.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.